

Руководство по взаимодействию с сервисом коротких сообщений (SMS) на основе Email2SMS протокола

ver 2013-01-16

Оглавление

[Оглавление](#)

[Общие положения](#)

[Техническая часть](#)

[Шаблон сообщения](#)

Общие положения

Отправка SMS-сообщений через Email2SMS-шлюз Платформы осуществляется посредством создания и последующей передачи Клиентом сообщений электронной почты (e-mail) на сервисный адрес Платформы: email2sms@integrationapi.net.

Техническая часть

Шаблон сообщения

Тело (текст) сообщения электронной почты должно быть сформировано в соответствии приведенным ниже шаблоном:

```
==|| НАЧАЛО ТЕКСТА ||==
UserLogin=<Логин>
Password=<Пароль>
SourceAddress=<Адрес отправителя>
PhoneNumber=<Получатель>
<Текст сообщения>
==|| КОНЕЦ ТЕКСТА ||==
```

Внимание! Для сообщения электронной почты необходимо указать формат данных: **plain text only** и кодировку: **windows-1251**, в противном случае DEVINO не гарантирует корректность передаваемой информации.

Наименование поля	Описание
UserLogin	Логин, присвоенный Клиенту
Password	Пароль, присвоенный Клиенту
SourceAddress	Адрес отправителя, присвоенный Клиенту
PhoneNumber	Мобильный телефонный номер получателя SMS-сообщения, в международном формате: код страны + код сети + номер телефона. Также возможно указание нескольких номеров получателей (до 20), номера разделяются запятой.
<Текст сообщения>	Текст SMS-сообщения

Пример сообщения с одним получателем:

```
UserLogin=7284_smuser777
Password=qwerty12
SourceAddress=My Bank
PhoneNumber=+79161234567
Summa scheta 1038.35 Summa k oplate:1038.26
==|| КОНЕЦ ТЕКСТА ||==
```

Если необходимо отправить нескольким отправителям то необходимо ставить "," после номера и следующий начинать опять с "+".

Пример: PhoneNumber=+79151234567,+79161234567,+79031234567